ASLAK
MACHINES & TOOLS

SOLDADURA
PROFESIONAL

METALWORKS

NOVEDADES 25/26

TIPOS DE SOLDADURA

La correcta elección del método de soldadura definirá la calidad y durabilidad del trabajo a desarrollar.

Para ello es imprescindible conocer los diferentes tipos de soldadura y sus prestaciones.

A continuación encontrarás una breve guía con las diferentes metodologías, sus aplicaciones y características.

MMA PROCESO

1. Electrodo
2. Halma
3. Revestimiento
4. Escoria
5. Protección gaseosa
6. Arco de soldadura
7. Baño de fusión
8. Material de base



VENTAJAS

- Elevada practicidad.
- Alta economía.
- Ausencia de bombonas de gas.
- Soldadura en todas las posiciones.

CONTRAS

- Limitada productividad.
- Eliminación de escorias de la pieza.

MIG-MAG PROCESO

1. Inyector
2. Tubito de contacto
3. Hilo-electrodo
4. Arco de soldadura
5. Protección gaseosa
6. Baño de fusión



VENTAJAS Gas

- Técnica sencilla de aprender.
- Elevada productividad.
- Ausencia de escorias.
- Baja presencia de humos.

CONTRAS Gas

- Presencia de bombona de gas.
- Uso limitado al aire libre.

VENTAJAS No Gas/Flux

- Rápida preparación para el uso.
- Elevada practicidad (sin bombona).
- Uso ideal al aire libre.

CONTRAS No Gas/Flux

- Escorias a eliminar.
- Coste del hilo macizo.

TIG PROCESO

1. Inyector
2. Soplete portaelectrodo
3. Electrodo infusible
4. Arco de soldadura
5. Protección gaseosa
6. Baño de fusión



VENTAJAS

- Elevada estética de la soldadura.
- Ausencia de rociadas.
- Soldadura sobre espesores sutiles.
- Gran control del arco.

CONTRAS

- Alta experiencia del operador.
- Baja productividad.
- Bombona de gas necesaria.

Plasma PROCESO

1. Circuito de corte
2. Circuito de cebado
3. Electrodo
4. Gas
5. Inyector
6. Arco de corte
7. Metal

ARCO PILOTO



ARCO CORTE



VENTAJAS CORTE POR PLASMA VS CORTE OXIACETILENICO

- Corte de materiales conductores, incluso pintados, oxidados, con la superficie tratada.
- Mayor velocidad de corte.
- Mejor corte con ausencia de distorsiones.
- Bajos costes operativos.
- Ausencia de gas inflamable (uso de aire comprimido).

Puntos PROCESO

1. Electrodo
2. Corriente eléctrica
3. Núcleo
4. Material a soldar



PULSE

- Se utiliza para soldar chapas con restos de pintura, oxidadas, galvanizadas o con alto límite de deformación.
- En especial, el pulsado en corriente continua de media frecuencia (MFDC inverter) permite una dinámica y un control de la soldadura por puntos aún más precisos y rápidos, fundamentales para intervenciones en los nuevos materiales. Se utiliza para soldar chapas con restos de pintura, oxidadas, galvanizadas o con alto límite de deformación.
- En especial, el pulsado en corriente continua de media frecuencia (MFDC inverter) permite una dinámica y un control de la soldadura por puntos aún más precisos y rápidos, fundamentales para intervenciones en los nue-vos materiales.

SOLDADORAS INVERTER

ASLAK MACHINES & TOOLS

METAL WORKS

RECOMENDADO

SERIE **TEC**

140D | 160D | 200D | 220+/PLUS

PROFESIONAL

Soldadoras inverter con tecnología IGBT para soldadura MMA y TIG Lift en corriente continua (DC), controlada con microprocesador MCU. Display digital con indicador de funciones en pantalla LED. Tec 200D. DINSE 35/50.

OFERTA
99€
TEC 140D
829025140

TEC 140D

Factor de marcha
140 A @ 60% (25°C)

Campo regulación
25 - 140 A

Ø electrodo
1,6 - 3,2 mm

OFERTA
125€
TEC 160D
829024160

TEC 160D

Factor de marcha
160 A @ 60% (25°C)

Campo regulación
20 - 160 A

Ø electrodo
1 - 4 mm

OFERTA
160€
TEC 200D
829024200

TEC 200D

Factor de marcha
200 A @ 60% (25°C)

Campo regulación
20 - 200 A

Ø electrodo
1 - 5 mm

OFERTA
210€
TEC 200+/PLUS
829023220

TEC 220+/PLUS

Factor de marcha
200 A @ 100% (25°C)

Campo regulación
20 - 200 A

Ø electrodo
1 - 5 mm

Modelo	TEC 140D	TEC 160D	TEC 200D	TEC 220+/ PLUS
Código	**829025140**	**829024160**	**829024200**	**829023220**
Tensión de red	230 V ±15% 50/60 HZ	230 V ±15% 50/60 HZ	230 V ±15% 50/60 HZ	230 V ±15% 50/60 HZ
Potencia absorbida máx.	3,9 kW	6,8 kW	7 kW	7,9 kW
Tensión en vacío	54 V	58 V	58 V	64 V
Campo regulación	25 - 140 A	20 - 160 A	20 - 200 A	20 - 200 A
Factor de marcha	140 A @ 60% (25°C)	160 A @ 60% (25°C)	200 A @ 60% (25°C)	200 A @ 30% (40°C) / 100% (25°C)
Ø electrodo	1,6 - 3,2 mm	1 - 4 mm	1 - 5 mm	1 - 5 mm
Dimensiones (l x an x al)	295 x 120 x 185 mm	318 x 140 x 240 mm	338 x 140 x 240 mm	358 x 140 x 240 mm
Peso neto	3 kg	4 kg	4 kg	6 kg

SOLDADORA **TIG 200HF DC**

PROFESIONAL

OFERTA
320€
Tig 200 HF DC
829224200

Soldadora inverter TIG de alta frecuencia (HF) y MMA en corriente continua (DC).
Para el uso en diversos materiales como acero, inoxidable, galvanizado, etc.

TIG 200HF DC

Factor de marcha
200 A @ 60% (25°C)

Campo regulación
20 - 200 A

Ø electrodo tungsteno
1 - 5 mm

- Todos los parámetros de soldadura TIG configurables (preflow, postflow, rampa subida, rampa bajada, Hz del pulsado, etc).
- Alto ciclo de trabajo.
- VDR, Hot Start y Arc force configurables.
- Tipo de trabajo 2T/4T configurable.

SOLDADORA INVERTER **CORTE PLASMA 40 HF**

PROFESIONAL

OFERTA
300€
Plasma 40 HF
829424040

Corte por plasma inverter para usar con aire comprimido. Arranque por arco piloto, para corte de acero, acero inoxidable, galvanizado, cobre, etc.

PLASMA 40HF

Factor de marcha
40 A @ 60% (25°C)

Campo regulación
20-40 A

Espesor de corte
15 mm (12 recomendado)

- Corte por plasma inverter para usar con aire comprimido.
- Arranque por arco piloto, para corte de acero, acero inoxidable, galvanizado, cobre, etc.

Modelo	**Tig 200 HF DC**	**Plasma 40 HF**
Código	**829224200**	**829424040**
Tensión de red	230 V ±15% 50/60 HZ	230 V ±15% 50/60Hz
Potencia absorbida máx.	5,2 kW	4,8 kW
Tensión en vacío	63 V	260 V
Campo regulación	20 - 200 A	20 - 40 A
Factor de marcha	200 A @ 60% (25°C)	40 A @ 60% (25°C)
Ø hilo soldadura	-	-
Ø electrodo	1 - 5 mm (tungsteno)	-
Espesor de corte		15 mm (12 recomendado)
Dimensiones (l x an x al)	420 x 230 x 350 mm	410 x 180 x 330 mm
Peso neto	7 kg	7 kg

SOLDADORAS INVERTER **MULTIFUNCIÓN**

Soldadora inverter multifunción, con todos los procesos de soldadura incluidos en alta frecuencia y con gran calidad de soldadura. MIG-MAG Synergico, manual y pulsado, TIG alta frecuencia, corte de plasma alta frecuencia y MMA. Para bobinas hilo de hasta Ø 200 mm.

OFERTA
444€
Xtramig 200X
829024201

XTRAMIG 200X MULTIFUNCIÓN

Factor de marcha
200 A @ 60% (25°C)

Campo regulación
20 - 200 A

Ø electrodo
1 - 5 mm

MULTIFUNCIÓN
MIG-MAG | MMA | TIG

- Soldadora inverter multiproceso con microprocesador
- MCU. Proceso de soldadura MIG-MAG Synergico.
- Sistema Smart Thermal Control para procesos de soldadura de chapa delgada.
- Para bobinas hilo de hasta Ø 200 mm.

4in1
MIG-MAG (GMAW)
FCAW / **STICK** (SMAW)
DC TIG

OFERTA
660€
Multitec 205F
829024205

MULTITEC 205F MULTIFUNCIÓN

Factor de marcha
200 A @ 245% (25°C)

Campo regulación
25- 200 A

Ø electrodo
1 - 5 mm

MULTIFUNCIÓN
MIG-MAG | MMA | TIG | CUT

- Soldadora inverter multifunción, con todos los procesos de soldadura incluidos en alta frecuencia y con gran calidad de soldadura.
- MIG-MAG Synergico, manual y pulsado,
- TIG alta frecuencia, corte de plasma alta frecuencia y MMA.
- Para bobinas hilo de hasta Ø 200 mm.

6in1
MIG (SYN) / **MIG** (MAN)
MIG (PULSE) / **MMA**
HF TIG / **HF CUT**

Modelo	Xtramig 200X	Multitec 205F
Código	**829024201**	**829024205**
Tensión de red	230 V ±15% 50/60Hz	230 V ±15% 50/60Hz
Potencia absorbida máx.	8,5 kW	8,5 kW
Tensión en vacío	58 V	60 V
Campo regulación	20 - 200 A	25 - 200 A
Factor de marcha	200 A @ 20% (40°C) / 60% (25°C)	200 A @ 20% (40°C) / 45% (25°C)
Ø hilo soldadura	0,8 - 1 mm (acero/inox/flux) 1 - 1,2 (aluminio)	0,8 - 1 mm (acero/inox/flux) 1 - 1,2 (aluminio)
Ø electrodo	1 - 5 mm	1 - 5 mm
Espesor de corte		15 mm
Dimensiones (l x an x al)	520 x 320 x 400 mm	520 x 320 x 400 mm
Peso neto	13 kg	13 kg

SOLDADORA INVERTER **XS200**



Soldadora inverter de electrodos MMA de tamaño reducido y peso ligero. DINSE Ø 10/25 mm. Tamaño reducido.

OFERTA
150€
XS200
829019200

XS200

Factor de marcha
154 A @ 60% (25°C)

Campo regulación
30 - 200 A

Ø electrodo
1,6 - 3,25 mm

SOLDADORA INVERTER **PREMIUM PLASMA 60**

Soldadora inverter de electrodos MMA de tamaño reducido y peso ligero. DINSE Ø 10/25 mm. Tamaño reducido.

OFERTA
999€
Premium
Plasma 60
829300230

PREMIUM PLASMA 60

Factor de marcha
60 A @ 35% (25°C)

Campo regulación
20 - 60 A

SOLDADORA INVERTER **PREMIUM 171 ı 211**

Soldadora inverter de electr Soldadoras inverter de electrodo MMA y TIG con corriente continua (DC), con encendido a raspadura, para todo tipo de electrodos: rutilo, básico, inox, fundición. odos MMA de tamaño reducido y peso ligero. DINSE Ø 10/25 mm. Tamaño reducido.

OFERTA
290€
Premium 171
829650171

PREMIUM 171

Factor de marcha
160 A @ 35% (25°C)

Campo regulación
10 - 160 A

Ø electrodo
1 - 4 mm

OFERTA
335€
Premium 211
829650211

PREMIUM 211

Factor de marcha
200 A @ 35% (25°C)

Campo regulación
10 - 200 A

Ø electrodo
1 - 5 mm

Modelo	XS200	Premium 171	Premium 211	Plasma 60
Código	**829019200**	**829650171**	**829650211**	**829300230**
Tensión de red	220 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%
Potencia absorbida	6,9 kW	5,68 kW	7,52 kW	7,9 kW
Tensión en vacío	60 V	65 V	65 V	310 V
Campo regulación	30 - 200 A	10 - 160 A	10 - 200 A	20 - 60 A
Factor de marcha	154 A @ 60% (25°)	160 A @ 35% (25°)	200 A @ 35% (25°)	60 A @ 40% (25°C)
Ø electrodo	1,6 - 3,25 mm	1 - 4 mm	1 - 5 mm	
Dimensiones (mm)	245 x 100 x 160	315 x 130 x 210	335 x 125 x 200	366 x 223 x 405
Peso neto	2,9 kg	4,7 kg	5,2 kg	15 kg

SOLDADORA INVERTER — PREMIUM TIG 181 HF ı 200 HF

Soldadoras inverter TIG, encendido mediante alta frecuencia HF y MMA en corriente continua (DC) para el uso en diversos materiales (acero, inox). Equipadas con TIG pulsado. Adecuadas para la soldadura MMA para todo tipo de electrodos con dispositivo Arc Force, Hot Start con protección. Anti Stick.

OFERTA
510€
Premium Tig
181 HF
829300181

PREMIUM TIG 181 HF

Factor de marcha
180 A @ 35% (25°C)

Campo regulación
10 - 160 A

Ø electrodo
1 - 4 mm

OFERTA
625€
Premium Tig
200 HF
829300202

PREMIUM TIG 200 HF

Factor de marcha
200 A @ 35% (25°C)

Campo regulación
10 - 200 A

Ø electrodo
1 - 5 mm

SOLDADORA INVERTER — TIG 200 HF AC/DC

Soldadoras inverter TIG, encendido mediante alta frecuencia HF y MMA en corriente continua (DC) para el uso en diversos materiales (acero, inox). Equipadas con TIG pulsado. Adecuadas para la soldadura MMA para todo tipo de electrodos con dispositivo Arc Force, Hot Start con protección. Anti Stick.

OFERTA
1.300€
Premium Tig
200 HF AC/DC
829300205

PREMIUM TIG 200 HF AC/DC

Factor de marcha
200 A @ 35% (25°C)

Campo regulación
10 - 200 A

Ø electrodo
1 - 4 mm

ALU MINIO

Modelo	Tig 181 HF	Tig 200 HF	Tig 200 HF AC/DC
Código	**829300181**	**829300202**	**829300205**
Tensión de red	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%
Potencia absorbida	7,1 kW	8,2 kW	5,68 kW
Tensión en vacío	65 V	65 V	56 V
Campo regulación	10 - 180 A	10 - 200 A	10 - 200 A
Factor de marcha	180 A @ 35% (25°)	200 A @ 35% (25°)	200 A @ 35% (25°)
Ø electrodo	1 - 4 mm	1 - 4 mm	1 - 4 mm
Dimensiones (mm)	365 x 135 x 227	365 x 135 x 277	365 x 135 x 227
Peso neto	6 kg	6,2 kg	9 kg

TIPOS DE BATERÍAS

Wet

WET. Batería al Plomo-Antimonio (PbSn) o Plomo-Calcio (PbCa) o Plomo-Calcio-Plata (PbCaAg) con electrolito líquido.

Gel

GEL. Batería al Plomo-Calcio (PbCa) de electrolito sólido de tipo gelatinoso completamente cerrada. No necesita mantenimiento.

AGM

AGM (Absorbent Glass Mat). Batería al Plomo de electro-lito absorbido en fibra de vidrio. Completamente sellada. Baterías sin mantenimiento.

AGM+

AGM+. Asegura un número superior de arranques con una corriente superior y profundidad de descarga más elevada que las AGM estándar. Para vehículos con sistema Start-Stop. Dimensiones reducidas y tiempos de recarga rápidos.

EFB

EFB (Enhanced Flooded Battery).Batería de electrolito líquido con mejor capacidad de recarga y que admite una cantidad de arranques superior respecto a las tradiciona-les. Ideal para los vehículos con sistema Start-Stop.

Li

Litio. Batería con un peso reducido, alta densidad de ener-gía y bajísima autodescarga. Se utiliza sobre todo en el mundo del automovilismo.

CARGADOR DE BATERIA **POCKED CBP5000/1000**

PROFESIONAL

Cargador de baterías con control electrónico de la corriente de carga.

OFERTA	OFERTA
19€	34€
CBP5000	CBP10000
829005000	829010000

CBP5000 ı CBP10000

Potencia
60 W ı 120 W

Carga efectiva (x hora)
0,8 A ı 1,2 - 1,6 A

Carga nominal (15 h)
12-120Ah ı 6 - 300Ah

Wet AGM Gel EFB

CARGADOR DE BATERIA **GX5 ı GX15**

PROFESIONAL

Cargadores de baterías avanzados. También se puede utilizar como fuente de alimentación (hasta 13,7 V).

OFERTA	OFERTA
76€	176€
GX5	GX15
829100005	829100015

GX5 ı GX15

Potencia
72 W ı 120W

Carga efectiva (x hora)
5 A

Carga nominal (15 h)
1,2 - 75 Ah

Wet AGM Gel EFB

CARGADOR DE BATERIA **MW SMART CBS61238 ı CBS122470**

PROFESIONAL

Cargadores de baterías inteligentes, la solución perfecta para todos los vehículos y baterías, desde motocicletas hasta camiones pesados, compatibles con todo tipo de baterías (excepto litio).

OFERTA	OFERTA
69€	84€
CBS61238	CBS122470
829100038	829100070

CBS61238 ı CBS122470

Potencia
60 W ı 135 W

Carga efectiva (x hora)
3,8 A ı 7 A

Carga nominal (15 h)
1.2-75 Ah ı 14-150 Ah

Wet AGM Gel EFB

Modelo	CBP5000	CBP10000	GX5	GX15	CBS61238	CBS122470
Código	829005000	829010000	829100005	829100015	829100038	829100070
Tensión de red	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia	60 W	120 W	72W	220 W	60 W	135 W
Para baterías	6 V - 12 V	12 V - 24 V	12 V	12 V - 24 V	6 V - 12 V	12 V - 24 V
Carga efectiva (x hora)	0,8 A	1,2-1,6 A	5A	15 A (12 V) - 7,5 A (24 V)	3,8 A	7 A
Carga nominal mín/máx. (15 h)	12 - 120 Ah	6 - 300 Ah	1,2 - 75 Ah	24 - 300 Ah	1,2- 75 Ah	14 - 150 Ah
Dimensiones (l x an x al)	180 x 70 x 60 mm	230 x 110 x 70 mm	200 x 200 x 80 mm	200 x 200 x 80 mm	170 x 65 x 35 mm	260 x 80 x 40 mm
Peso	0,6 kg	1,5 kg	1,8 kg	2,2 kg	0,6 kg	1 kg

CARGADOR / ARRANCADOR BATERIAS

NOVA 15 ı 30

PROFESIONAL

Cargadores de baterías para baterías de plomo voltaje 12 V / 24 V. Protección contra sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. IP23C.

OFERTA
70€
Nova 15
829000175

NOVA 15
Potencia
150 W
Carga efectiva (x hora)
8 - 5 A

OFERTA
110€
Nova 30
829000178

NOVA 30
Potencia
700 W
Carga efectiva (x hora)
20 A

CARGADOR / ARRANCADOR BATERIAS

NOVA 50S ı 400S ı 600S

PROFESIONAL

Cargador de baterías y arrancador monofásico para cargar baterías de plomo-ácido de 12 V / 24 V de tensión. Protección contra la sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. 1P23C.

OFERTA
145€
Nova 50S
829000182

NOVA 50S
Potencia
1,2 W ı 1,6 W
Carga efectiva (x hora)
40 A

OFERTA
180€
Nova 400S
829000190

OFERTA
235€
Nova 600S
829000192

NOVA 400S ı 600S
Potencia
1,6 W ı 2 W
Carga efectiva (x hora)
40 A ı 60 A

Modelo	Nova 15	Nova 30	Nova 50S	Nova 400S	Nova 600S
Código	829000175	829000178	829000182	829000190	829000192
Tensión de red	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia en carga	150 W	700 W	1,2 kW	1,6 kW	2 kW
Para baterías 12 V - 24 V	12 V - 24 V	12 V - 24 V	12 V - 24 V	12 V - 24 V	12 V - 24 V
Carga efectiva (x hora)	8 - 5 A	20 A	40 A	40 A	60 A
Carga nominal mín/máx. (15 h)			40 - 700 Ah	40 - 700 Ah	60 - 1.000 Ah
Tensión en arranque			7 kW	8 kW	12 kW
Corriente de arranque máx.			180 A	240 A	540 A
Dimensiones (l x an x al)	260 x 230 x 197 mm	313 x 310 x 235 mm	325 x 310 x 215 mm	320 x 250 x 575 mm	405 x 315 x 615 mm
Peso	5,2 kg	10 kg	8,80 kg	16 kg	26 kg

ARRANCADOR **MW EVO A3100 | 3100MhA**

PROFESIONAL

Arrancador y fuente de alimentación con batería AGM para el arranque de coches, furgonetas y similares.

OFERTA
395€
MWEVO A3100
829100031

A3100

Capacidad batería propia
2.200 mAh

Corriente de arranque
3.200 A

Corriente de salida
750 A

ARRANCADOR **MW ST5000**

PROFESIONAL

Arrancador y fuente de alimentación con batería AGM para el arranque de coches, furgonetas y similares.

OFERTA
815€
MW ST5000
829100050

ST 5000

Capacidad batería propia
4.400 mAh

Corriente de arranque
5.000 A

Corriente de salida
2.000 A (24 V)

Modelo	MWEVO A3100	ST5000
Código	829100031	829100050
Tensión de red	230 V	230 V
Capacidad batería propia	2.200 mAh	2.200 mAh
Tensión de arranque	12 V	12 V - 24 V
Corriente de arranque máx.	3.200 A	5.000 A (24 V)
Corriente de salida	750 A	750 A 2.000 A (24 V)
Dimensiones (l x an x al)	290 x 150 x 360 mm	290 x 250 x 500 mm
Peso	8,80 kg	kg 23 kg

CARGADOR / ARRANCADOR **MBC 450 S**

PROFESIONAL

OFERTA
499€
MBC 450 S
6850515

Asa de transporte

MBC 450 S

Potencia
60 W

Carga efectiva (x hora)
60 A (12 V) / 30 A (24 V)

Carga nominal (15 h)
10 - 700 Ah

ARRANCADOR **SB 501**

PROFESIONAL

OFERTA
470€
SB 501
6851160

SB 501

Capacidad batería propia
4.400 mAh

Corriente de arranque máx.
2.000 A (24 V)

Corriente de salida
600 A (24 V)

Modelo	MBC 450 S
Código	6850515
Tensión de red	230 V
Para baterías	12 V - 24 V
Carga efectiva (x hora)	60 A (12 V) / 30 A (24 V)
Carga nominal mín/máx. (15 h)	10 - 700 Ah
Dimensiones (l x an x al)	330 x 270 x 780 mm
Peso	19 kg

Modelo	SB 501
Código	6851160
Tensión de red	230 V
Capacidad batería propia	4.400 mAh
Tensión de arranque	12 V - 24 V
Corriente de arranque máx.	2.000 A (24 V)
Corriente de salida	600 A (24 V)
Dimensiones (l x an x al)	380 x 190 x 420 mm
Peso	18 kg

MASA MAGNETICA **MM 300 / 500**

Imanes para toma de masa compactos.
Borne giratorio 360°.

Dimensiones MH 300: 50 x 50 x 64 mm.
Dimensiones MH 500: 50 x 70 x 64 mm.

MM300

OFERTA	OFERTA
97€	131€
MM 300	MM 500
1790072	**1790073**

Modelo	Código	Corriente	Capacidad de sujeción
MM 300	1790072	300 A	34 Kg
MM 500	1790073	500 A	50 Kg

ESCUADRA MAGNETICA **MH75 / MH90**

Utilizado cuando las soldaduras unen el metal y los tubos, etc, en un ángulo exacto de 90° o 45°. Fuerza magnética 30 kg.

OFERTA	OFERTA
10€	17€
MH75	MH90
37300100	**37300209**

Modelo	Código	Anchura	Altura máx.
MH75	37300100	120 mm	82 mm
MH90	37300209	160 mm	100 mm

IMAN ANGULAR **SWM-2 35 ı SWM-2 65 ı SWM 35 ı SWM 65**

Imanes permanentes en ángulo 90° o 45° para sujetar piezas redondas, cuadradas o planas para soldar.

OFERTA	OFERTA
54€	98€
SWM-2 35	SWM-2 65
1790030	**1790031**

SWM-2 65

SWM-2 35

OFERTA	OFERTA
172€	296€
SWM 35	SWM 70
1790040	**1790041**

SWM 35 / SWM 65

SWM 70 / SWM 65

Modelo	Código	Capacidad de sujeción*	Dimensiones
SWM-2 35	1790030	40 kg	111 x 95 x 29 mm
SWM-2 65	1790031	75 kg	152 x 130 x 35 mm
SWM 35	1790040	55 kg	152 x 152 x 38 mm
SWM 70	1790041	120 kg	197 x 197 x 48 mm

MORDAZA DE ANGULO
MWS-2 56 ı MWS-2 95 ı MWS-2 121 ı MWS-3 95 ı MWS-3 121

OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA
131€	190€	336€	398€	717€
MWS-2 56	MWS-2 95	MWS-2 121	MWS-3 95	MWS-3 121
1790099	**1790100**	**1790101**	**1790102**	**1790103**

PINZAS PARA CARROCERÍA
JUEGO DE 6 UNIDADES

OFERTA
106€
PINZAS
802586

Modelo	Código	Abertura	Longitud x altura	Distancia
MWS-2 56	1790099	63,5 mm	80 x 33 mm	47 mm
MWS-2 95	1790100	107 mm	122 x 35 mm	64 mm
MWS-2 121	1790101	125 mm	135 x 64 mm	103 mm
MWS-3 95	1790102	95 mm	122 x 35 mm	62 mm
MWS-3 121	1790103	121 mm	100 x 64 mm	100 mm

CARRO SOLDADURA **LKA 500 ı LKA 700**

Estructura de acero de calibre pesado. Adecuado para soldadoras MIG, bombonas de gas, cableado, o mini plasmas. Soporta hasta máx Ø 190 mm y 36 l. Con soporte para bombona de gas.

OFERTA
80€
LKA 500
754751583

LKA 500
Dimensiones bandeja superior
500 x 315 mm
Dimensiones
805 x 420 x 500 mm

OFERTA
85€
LK700
754751581

LKA 700
Dimensiones bandeja superior
430 x 290 mm
Dimensiones
700 x 420 x 775 mm

MESA SOLDADURA **DEL 12060**

Compacta y robusta, con rejilla y bandeja de goteo.
Adecuada para soldadura, corte y desbaste de escoria, etc.

OFERTA
400€
DEL12060
856001135

DEL 12060
Carga máxima
900 Kg
Dimensiones
1.200 x 600 x 850 mm

CARRO SOLDADURA **AMERICA**

OFERTA
198€
AMERICA
803084

AMERICA
Dimensiones bandeja superior
463 x 285 mm
Dimensiones
900 x 410 x 820 mm

CARRO SOLDADURA **EUROPA**

OFERTA
317€
EUROPA
803073

EUROPA
Dimensiones bandeja superior
416 x 235 mm
Dimensiones
940 x 480 x 1.180 mm

CARRO SOLDADURA **ARTIC**

OFERTA
326€
ARTIC
803059

ARTIC
Dimensiones bandeja superior
350 x 230 mm
Dimensiones
1.130 x 430 x 840 mm

Modelo	LKA 500	LKA 700	DEL 12060	AMERICA	EUROPA	ARTIC
Código	**754751583**	**803079**	**803079**	**803084**	**803073**	**803059**
Carga máxima	50 kg	45 kg	900 kg			
Dimens. bandeja sup.	500 x 315 mm	430 x 290 mm		463 x 285 mm	416 x 235 mm	350 x 230 mm
Dimensiones (l x an x al)	805 x 420 x 500 mm	1130 x 430 x 840 mm	1.200 x 600 x 850 mm	900 x 410 x 820 mm	940 x 480 x 1.180 mm	590 x 400 x 1.100 mm

SERIE **SRF**

MASTER ı PROFI ı MAXI

Aspiradores compactos y robustos que incorporan tubos de extracción de humo de 150 mm Ø.

OFERTA
2.600€
SRF Master
1800020

SRF MASTER
Capacidad máx.
950 m³/h
Área de filtrado
13 m²

OFERTA
4.300€
SRF Profi
1800025

SRF PROFI
Capacidad máx.
1.100 m³/h
Área de filtrado
17 m²

OFERTA
6.300€
SRF Maxi
1800030

SRF MAXI
Capacidad máx.
1.100 m³/h
Área de filtrado
42 m²

Modelo	SRF Master	SRF Profi	SRF Maxi
Código	1800020	1800025	1800030
Capacidad máx.	950 m3/h	1.100 m3/h	1.100 m3/h
Longitud tubos de aspiración	2 m	3 m	3 m
Rendimiento del motor	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Conector de alimentación	230 V	400 V	400 V
Procedimiento	3 etapas	2 etapas	2 etapas
Material / Tipo de filtro	Fibra / desechable	Fibra / desechable	Fibra / desechable
Área de filtrado	13 m²	17 m²	42 m²
Material del filtro	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Poliéster
Nivel de presión sonora	72 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Dimensiones (l x an x al)	705 x 655 x 900 mm	785 x 730 x 950 mm	790 x 815 x 1.080 mm
Peso	71 kg	106 kg	120 kg

* CONSULTAR ACCESORIOS

MESA DE SOLDADURA CON ASPIRACIÓN **SRF Filter-Table**

Combinación de mesa de soldadura y sistema de extracción con gran superficie de trabajo de 1.200 x 800 mm. Protección antichispas eficaz que garantiza la máxima seguridad.

OFERTA
8.950€
SRF Filter-Table
1801100

SRF FILTER-TABLE
Potencia
1,5 kW / 400 V
Dimensiones
1.200 x 800 x 1.340 mm

Modelo	SRF FILTER-TABLE		
Código	1801100		
Etapas de filtrado	2	Capacidad de extracción	1.400 m3/h
Método de filtrado	Filtro desechable	Potencia del motor	1,5 kW / 400 V
Superficie de filtrado	15,8 m²	Potencia absorbida	3,2 A
Tipo de filtro	Cassette de filtro	Dimensiones	1.200 x 800 x 1.340
Material filtrante	Fibra de vidrio	Peso neto	155 kg
Prefiltro de filtro	Tejido de aluminio		

Los precios no incluyen I.V.A. Válido hasta el 31 de marzo del 2026

PANTALLA SOLDADURA
MW PROTECT 122

Automática. Alimentación por células solares y batería tipo CR2032 reemplazable.

OFERTA
20€
Protect 122
829000122

PROTECT 122
Tamaño ventana
92x42 mm
Calidad Óptica
1/1/1/2

PANTALLA SOLDADURA
VARIO PROTECT XL-W TC

Soldadora inverter TIG de alta frecuencia (HF) y MMA en corriente continua (DC). Para el uso en diversos materiales.

OFERTA
40€
XL-W TC
1651000

XXL-W F-TC
Tamaño ventana
100x49 mm
Calidad Óptica
1/1/1/2

TRUE COLOR DISPLAY

PANTALLA SOLDADURA
VARIOPROTECT XXL W

Automática. Alimentación por batería solar. Para MMA, MIG-MAG, TIG y para amolado.

OFERTA
75€
XXL W
1654010D

XXL W
Tamaño ventana
100x65 mm
Calidad Óptica
1/1/1/1

PANTALLA SOLDADURA
VARIO PROTECT XXL-W-2 TC

Automática. Alimentación por batería solar. Gran campo de visión. Para MMA, MIG-MAG, TIG y para amolado. Variable forma continua DIN 4-13. Tiempo de respuesta 0,3 ms. 4 sensores.

OFERTA
110€
XXL-W-2 TC
1654025

XXL-W-2 TC
Tamaño ventana
100x73 mm
Calidad Óptica
1/1/1/1

TRUE COLOR DISPLAY

Modelo	Protect 122	XL-W TC	XXL W	XXL-W-2 TC
Código	829000122	1651000	1654010D	1654025
Tamaño ventana	92 x 42 mm	100 x 49 mm	100 x 65 mm	100 x 73 mm
Calidad óptica	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1
Dimensiones (l x an x al)	244 x 295 x 323 mm	238 x 175 x 334 mm	225 x 230 x 290 mm	244 x 295 x 323 mm

PANTALLA SOLDADURA
VARIO PROTECT XXL-W F-TC

Automática. Alimentación por batería solar. Gran campo de visión. Para MMA, MIG-MAG, TIG y para amolado. Variable forma continua DIN 4-13. Tiempo de respuesta 0,3 ms. 4 sensores.

OFERTA
125€
XXL-W F-TC
1654100

XXL-W F-TC
Tamaño ventana
100x65 mm
Calidad Óptica
1/1/1/1

TRUE COLOR DISPLAY

PANTALLA SOLDADURA
VARIO PROTECT 3XL-W DIGITAL TC

Soldadora inverter TIG de alta frecuencia (HF) y MMA en corriente continua (DC). Para el uso en diversos materiales.

OFERTA
165€
3XL-W Digital TC
1654030

3XL-W Digital
Tamaño ventana
100x93 mm
Calidad Óptica
1/1/1/1

TRUE COLOR DISPLAY

PANTALLA SOLDADURA
Panorama-W Digital TC

Automática. Alimentación por batería solar. Campo de visión de 180°. Para soldadura MMA, MIG-MAG y TIG. Las ventanas laterales se atenúan automáticamente. Variable de forma continua DIN 4-8 / 8-13. Tiempo de respuesta 0,04 ms. 5 sensores.

OFERTA
210€
W Digital TC
1654040

PANORAMA-W DIGITAL TC
Tamaño ventana
115x85 mm
Calidad Óptica
1/1/1/1

TRUE COLOR DISPLAY

PANTALLA SOLDADURA
VARIO PROTECT XXL-W TC AIR TH3

Casco de soldadura con sistema de filtro de aire. Proporciona al usuario aire filtrado y limpio, lo que evita inhalación de partículas peligrosas y nocivas y humos de soldadura.

OFERTA
600€
XXL-W TC
Air TH3
1654055

XXL-W TC AIR TH3
Tamaño ventana
83,4x100mm
Calidad Óptica
1/1/1/1

TRUE COLOR DISPLAY

Sistema Filtración

Modelo	XXL-W-2 TC	3XL-W Digital TC	Panorama-W Digital TC	XXL-W TC Air TH3
Código	1654025	1654030	1654040	1654055
Tamaño ventana	100 x 73 mm	100 x 93 mm	115 x 85 mm	83,4 x 100 mm
Calidad óptica	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
Dimensiones (l x an x al)	244 x 295 x 323 mm	252 x 289 x 336 mm	249 x 296 x 334 mm	

TELWIN

PANEL PROTECTOR

Panel en soporte de metal con 4 ruedas giratorias

OFERTA
185€
Panel Rojo
803508

OFERTA
185€
Panel Verde
803509

Dimensiones
1.740 x 1.740 mm

MANTA PROTECCION **550°C| 1.100°C| 1.300°C**

Garantizan protección en el área próxima al punto de intervención.
Hasta 550°. Pulverizaciones, escoria, fresado y corte.
Hasta 1.100° - 1.300°. Procesos de soldadura.

OFERTA
68€
Manta 550
804136

OFERTA
181€
Manta 1.100
802679

OFERTA
234€
Manta 1.300
804135

GUANTES **MONTANA**

Soldadura
MMA/MIG-MAG

OFERTA
15€
Montana
804336

Talla
10

GUANTES **MONTANA PLUS**

Soldadura
MMA/MIG-MAG

OFERTA
17€
Montana Plus
804337

Talla
10

GUANTES **OREGON**

Soldadura
TIG

OFERTA
24€
Oregon
804776

Talla
10

GUANTES **DAKOTA**

Soldadura
TIG

OFERTA
33€
Dakota
804778

Talla
10

DELANTAL **DURANGO**

Delantal para soldadura.
Cumple con las normativas UNI EN ISO 11611:2015.

OFERTA
42€
Durango
804369

Tirantes ajustables

Resistente al calor y a las chispas

CALZADO SEGURIDAD **MONZA**

Cuero estampado. Puntera de policarbonato. Entresuela Q-Flex.
Suela de PU/Caucho. S3 | SRC | HRO

OFERTA
57€
Monza
6250910540

Disponible de talla 40 a 47

TOWORKFOR®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ASLAK MACHINES & TOOLS

www.aslak.es